






























ООО "НПП "Молот" изготовит и поставит страховочные и удерживающие привязи и системы по ГОСТ ЕН 355-2008; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 362-2008; ГОСТ Р ЕН 363-2007; ГОСТ Р ЕН 813-2008 и ТУ 8786-003-50338810-2003 применяемые как средства индивидуальной защиты человека от падения с высоты при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи и связи, электрических атомных станциях, нефтяных вышках и других энергетических и высотных сооружениях в различных климатических условиях при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С.

Системы полностью соответствуют по концепции и эргономике вышеперечисленным стандартам. Величина обхвата талии набедренных ремней всех систем находится в пределах 740-1440мм, статическая разрывная нагрузка не менее 15000Н (1500кгс). Карабин самозащелкивающийся. Все металлические детали защищены от коррозии. Каждая поставляемая система упакована в водонепроницаемый материал. Для нормальной работы с системами необходимо дополнительно ознакомиться с инструкциями по эксплуатации, поставляемыми на каждую удерживающую или страховочную систему.

Качество нашей продукции подтверждено сертификатом соответствия Госстандарта РФ

№ п/п	Схематичное изображение	Обозначение	Цена с НДС (руб)	Цена б/НДС (руб.)	Наименование и основное назначение
1	2	3	4	5	6
1.		УПР I  УС I А УС I Б УС I В УС I Г	289  579 778 629 756	241  482 648 524 630	<i>Удерживающая привязь (безлямочная). Ремень, кушак, два боковых D-кольца.</i> <i>Строп лента</i> <i>Строп трос</i> <i>Строп канат</i> <i>Строп цепь</i>
2.		УПР II Д  УС II АД УС II БД УС II ВД УС II ГД	628  919 1112 963 1096	524  766 927 803 914	<i>Удерживающая привязь с наплечными лямками. Ремень, кушак, два боковых D-кольца.</i> <i>Строп лента</i> <i>Строп трос</i> <i>Строп канат</i> <i>Строп цепь</i>
3.		УПР II Ж  УС II АЖ УС II БЖ УС II ВЖ УС II ГЖ	907  1198 1392 1243 1376	756  999 1160 1036 1147	<i>Удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками. Ремень, кушак, два боковых D-кольца.</i> <i>Строп лента</i> <i>Строп трос</i> <i>Строп канат</i> <i>Строп цепь</i>
4.		УПР II Е  УС II АЕ УС II БЕ УС II ВЕ УС II ГЕ	627  919 1111 962 1095	523  766 926 802 913	<i>Удерживающая привязь с набедренными лямками. Ремень, кушак, два боковых кольца.</i> <i>Строп лента</i> <i>Строп трос</i> <i>Строп канат</i> <i>Строп цепь</i>
5.		СПР II Ж  СС II АЖ СС II БЖ СС II ВЖ СС II ГЖ	882  1416 1618 1462 1601	735  1180 1348 1218 1334	<i>Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками. Ремень, кушак, заднее D-кольцо.</i> <i>Строп лента с амортизатором</i> <i>Строп трос с амортизатором</i> <i>Строп канат с амортизатором</i> <i>Строп цепь с амортизатором</i>

6.		СУПР П Ж  СУС П АЖ СУС П БЖ СУС П ВЖ СУС П ГЖ	907  1247 1459 1338 1405	756  1039 1216 1115 1171	<b>Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками.</b> Ремень, кушак, два боковых и одно заднее D-кольцо. Обеспечивает работу, как в режиме опоры, так и в режиме страховки. <b>Строн лента с амортизатором</b> <b>Строн трос с амортизатором</b> <b>Строн канат с амортизатором</b> <b>Строн цепь с амортизатором</b>
7.		СУПР П Ж (вид 2)  СУС П АЖ (2) СУС П БЖ (2) СУС П ВЖ (2) СУС П ГЖ (2)	1330  1870 2066 1910 2050	1109  1558 1722 1592 1708	<b>Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками (вид 2).</b> Ремень, кушак (150 мм), два боковых и одно заднее D-кольцо. Обеспечивает работу, как в режиме опоры, так и в режиме страховки. <b>Строн лента с амортизатором</b> <b>Строн трос с амортизатором</b> <b>Строн канат с амортизатором</b> <b>Строн цепь с амортизатором</b>
8.		СУПР П Жу	1184	987	<b>Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками универсальная.</b> 4 D-кольца. Комплектуется сиденьем для проведения продолжительных работ на высоте.
9.		СУПР П Ж4	1122	935	<b>Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками.</b> Наплечные и набедренные лямки, ремень, кушак, 4 точки крепления: два боковых, одно заднее D-кольцо и нагрудные петли.
10.		СУПР П Ж (комфорт)	1927	1606	<b>Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками.</b> Наплечные и набедренные лямки, ремень, наспинный кушак, кушаки набедренных лямок, два боковых, одно заднее и одно переднее D-кольцо.
11.		СПР П Ж2	858	715	<b>Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками.</b> Наплечные и набедренные лямки, одно заднее и одно переднее D-кольцо.
12.		СПР П Ж1	670	559	<b>Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками.</b> Наплечные и набедренные лямки, одно заднее D-кольцо.
13.		А	289	241	<b>Строн из полиамидной ленты с карабином.</b> Длина 1,45м ± 50 мм. Зев карабина 25 мм.
14.		Б	489	408	<b>Строн из стального троса в защитной оболочке с карабином.</b> Длина 1,45м ± 50 мм. Зев карабина 25 мм.
15.		В	325 334 451 644	271 279 376 537	<b>Строн из полиамидного каната с карабином.</b> Длина 1,45м ± 50 мм. Зев карабина 25 мм. <b>Полиамидный канат ø11 мм</b> <b>Полиамидный канат ø13 мм</b> <b>Полиамидный канат ø16 мм</b> <b>Полиамидный канат ø19 мм</b>
16.		Г	472	394	<b>Строн из цепи с карабином.</b> Длина 1,45м ± 50 мм. Зев карабина 25 мм.

		<b>Г чехол</b>	<b>495</b>	<b>413</b>	<b>Строп из цепи в чехле с карабином.</b>
17.		<b>А</b> <b>В</b>	<b>332</b> <b>392</b>	<b>277</b> <b>327</b>	<b>Стропы, регулируемые до 2-х метров.</b> Увеличение цены по сравнению с нерегулируемыми.
18.		<b>А д</b> <b>В д</b> <b>Б д</b> <b>Г д</b>	<b>518</b> <b>722</b> <b>1058</b> <b>860</b>	<b>432</b> <b>602</b> <b>882</b> <b>717</b>	<b>Стропы двулучие.</b> Возможна комплектация различных видов строп и карабинов. Длина 1,45м ± 50 мм.
19.		<b>Строп удлиненный</b>	<b>+69</b> <b>+220</b> <b>+86</b> <b>+53</b> <b>+74</b> <b>+113</b> <b>+142</b> <b>+37</b>	<b>+58</b> <b>+184</b> <b>+72</b> <b>+44</b> <b>+62</b> <b>+94</b> <b>+118</b> <b>+31</b>	<b>Строп нестандартной длины за 1 м (к цене стропа):</b> <b>-канат в защитной оболочке</b> <b>-цепь</b> <b>- стальной трос в защитной оболочке</b> <b>- канат ø11 мм</b> <b>-канат ø13 мм</b> <b>-канат ø16 мм</b> <b>-канат ø19 мм</b> <b>-лента</b>
20.	 270*210	<b>Си</b> <b>брезент</b>	<b>404</b>	<b>337</b>	<b>Сумка инструментальная.</b> Закрепляется на ремне, для перемещения монтажного инструмента во время работы.
		<b>СИУ с ремнями</b>	<b>482</b>	<b>402</b>	<b>Сумка инструментальная.</b> Закрепляется на пояском ремне, ремнями с пряжкой, для перемещения монтажного инструмента во время работы
21.		<b>а</b>	<b>+242</b>	<b>+202</b> <b>к цене стропа</b>	<b>Амортизатор</b> предназначен для снижения динамической нагрузки во время падения. 2 D-кольца. Чехол. Крепится к стропу, как его продолжение. Длина 240 мм.
22.		<b>Куш.</b>	<b>+102</b>	<b>+85</b> <b>к цене пояса</b>	<b>Кушак уширенный.</b> Обеспечивает более комфортные условия работы, чем стандартный кушак.
23.		<b>СП А</b>	<b>250</b>	<b>209</b>	<b>Строп-петля</b> предназначен для охвата анкерных точек диаметром до 150мм, с последующим подсоединением к стропу-петле карабином.
24.		<b>К I</b>	<b>+170</b>	<b>+142</b> <b>к цене стропа</b>	<b>Карабин круглого сечения.</b> Зев карабина 25 мм. Отпускается только в составе стропа.
25.		<b>КI-50</b>	<b>+231</b>	<b>+193</b> <b>к цене стропа</b>	<b>Карабин большой.</b> Зев карабина 50 мм. Отпускается только в составе стропа.
26.		<b>Кбс</b>	<b>+163</b>	<b>+136</b> <b>к цене стропа</b>	<b>Карабин быстрого соединения.</b> Предназначен для быстрого присоединения стропа к поясу. Отпускается только в составе стропа.
27.		<b>Кс м</b>	<b>103</b>	<b>86</b>	<b>Винтовой карабин.</b> Для присоединения стропов и фалов к поясу. Зев карабина 8 мм.
28.		<b>Кс б</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>Винтовой карабин.</b> Для присоединения стропов и фалов к поясу. Зев карабина 12 мм.
29.		<b>К-65</b>	<b>+760</b>	<b>+634</b> <b>к цене стропа</b>	<b>Карабин большой.</b> Размер зева, не менее, мм – 65. Отпускается только в составе стропа.

схематичное изображение не определяет конструкцию

**По требованию потребителя возможно изготовление светоотражающих привязей.**

**При заказе удерживающих и страховочных систем или стропов с амортизатором, амортизатор устанавливается на строп и является его продолжением.**

**РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА**

Обозначение размера	Отечественный размер	Длина кушака, мм	Обхват талии, мм	Увеличение к цене прайс-листа
М (по умолчанию)	44-50	720	770-1400	-
L	50-58	820	900-1600	Безлямочные +16 руб без НДС Лямочные + 32 рублей без НДС
XL	58-66	920	1100-1800	Безлямочные +32 руб без НДС Лямочные + 64 рублей без НДС
XXL	66-68	950	1850	Безлямочные +48 руб без НДС Лямочные + 96 рублей без НДС